
MB-G1200 S4














ACCESORIOS OPCIONALES

- KIT PARA MEJORAR EL AGARRE INTERNO DE LAS GARRAS
- KIT CUCHILLAS MULTIFUNCIÓN ADICIONALES
- KIT DE ELEVACIÓN BASCULANTE CON PERFILES DE GOMAA
- KIT DE COBERTURA PARA CONTENCIÓN DE **GARRAS**
- KIT MULTIPLICADOR DE FUERZA DE ROTACIÓN
- REMOTE POWER CONTROL SYSTEM
- GARANTÍA DE 24 MESES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCAVADORA ACONSEJADA	≥ 18 ≤ 30 ton
DPCO.	1.65 1
PESO	1,65 ton
CAPACIDAD (GARRAS CERRADAS)	0,71 m ³
ROTACIÓN	360° Grados
PRESIÓN DEL ACEITE (ROTACIÓN)	> 220 bar
CAUDAL DE ACEITE (ROTACIÓN)	20 ÷ 35 l/min.
PRESIÓN DEL ACEITE (APERTURA/CIERRE)	300 ÷ 400 bar
CAUDAL DE ACEITE (APERTURA/CIERRE)	70 l/min.

ÁREAS DE APLICACIÓN























FORESTALES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva el derecho de mejorar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso







Y AGRÍCOLAS





