



MB-R500



500 mm



500 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

- KIT DE TAMBOR INTERCAMBIABLE (LOW-SET / FULL-SET)
- KIT DE PICOS ROCA O ASFALTO
- KIT DE ROTACIÓN DE LA TORRETA*
- KIT DE AJUSTE DE FRESADO LATERAL
- KIT DE TRANSMISIÓN MEJORADA
- KIT DE CUBIERTA DEL TAMBOR
- NEBULIZADOR
- GARANTÍA DE 24 MESES

*necesidad de sistema de rotación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCAVADORA ACONSEJADA $\geq 3,5 \leq 11$ ton
MINICARGADOR ACONSEJADO* $\geq 3,5 \leq 6$ ton

*Verificar la capacidad operativa nominal

PESO 0,30 ton

ANCHO DE CORTE 450 mm

FUERZA SOBRE EL DIENTE 19600 N

VELOCIDAD/MIN. (min/max) 80/120 rpm

PAR DE SALIDA 5000 Nm

PRESIÓN > 350 bar

CONTRAPRESIÓN < 4 bar

CAUDAL DE ACEITE* 60 - 120 l/min.
*El valor del caudal hidráulico debe alcanzarse junto con la presión de funcionamiento requerida.

DIÁMETRO DEL TAMBOR 500 mm

ÁREAS DE APLICACIÓN



GALERIAS

AMBIENTES
CERRADOSOBRAS
URBANASOBRAS
VIALES

PERFILADO



DEMOLICIONES

EXCAVACIONES
Y DESMONTESMANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES
Y AGRÍCOLASTRABAJOS
EN AGUA

CANALIZACIONES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva el derecho de mejorar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.

Rev. 2023/01



MBCRUSHER.COM