
MB-R700














ACCESORIOS OPCIONALES

- KIT DE TAMBOR INTERCAMBIABLE (LOW-SET / FULL-SET)
- **NEBULIZADOR**
- KIT DE PICOS ROCA O ASFALTO
- GARANTÍA DE 24 MESES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCAVADORA ACONSEJADA MINICARGADOR ACONSEJADO*	\geq 6 \leq 13 ton \geq 6 \leq 10 ton*
*Verificar la capacidad operativa nominal	
PESO	0,60 ton
ANCHO DE CORTE	890 mm
FUERZA SOBRE EL DIENTE	19600 N
VELOCIDAD/MIN. (min/max)	80/120 rpm
PAR DE SALIDA	5000 Nm
PRESIÓN	> 350 bar
CONTRAPRESIÓN	< 4 bar
CAUDAL DE ACEITE* "Il valor del caudal hidràulico debe alcanzarse junto con la presión de funcionamiento requerida.	110 - 180 I/min.
DIÁMETRO DEL TAMBOR	500 mm

ÁREAS DE APLICACIÓN



























Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva el derecho de mejorar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.









