

BF 80.3

















## 'Leggera e **affidabile**"



Adatta ad escavatori che superino le 18.5 tonnellate di peso, la benna frantoio BF 80.3 è compatta, versatile e indicata per le operazioni di frantumazione e riciclaggio di materiale inerte o risultante da demolizioni (lavori stradali – scavi – tubazioni – canalizzazioni).

Nonostante le dimensioni e un peso ridotto rispetto ai modelli più grandi, raggiunge una produttività di 34 m³ orari.



## **AREE DI APPLICAZIONE**

CAVE
DEMOLIZIONI
RICICLAGGIO
SCAVI
MINIERE
LAVORI STRADALI

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ESCAVATORE CONSIGLIATO	CAPACITÀ DI CARICO	DIMENSIONI BOCCA	REGOLAZIONE FRANTOIO IN USCITA	DIMENSIONI
≥ 18,5 Ton	0,70 m <sup>3</sup>	L 840 H 510 mm	≥ 15 ≤ 135 mm	2100 x 1300 H 1400 mm
DODTATA OLIO	PRESSIONE	CONTRODRECCIONE	DECO	DDODUZIONE MACCINA
PORTATA OLIO	PRESSIONE	CONTROPRESSIONE	PES0	PRODUZIONE MASSIMA
160 l/min.	230 bar	10 bar	3 Ton	34 m³/h

## **ACCESSORI**

KIT RICAMBI CONSIGLIATO	ATTACCO FISSO	ATTACCO RAPIDO FEMMINA	DEFERRIZZATORE	CONTAORE
BF8030010	FC8030000	BF8030000	BF8030017	804MBNF01
			KIT NEBULIZZATORE	GARANZIA 24 MESI
			KNMB00L-KNMB00S- KNMB00M	WA248030