



# MB-R500



## ACCESORIOS

- ENGANCHE
- TAMBOR INTERCAMBIABLE LOW-SET
- TAMBOR INTERCAMBIABLE FULL-SET
- KIT DE PICOS ROCA O ASFALTO
- NEBULIZADOR
- KIT DE CUBIERTA DEL TAMBOR
- KIT LATERAL DE AJUSTE DE FRESADO
- KIT DE ROTACIÓN DE LA TORRE (ES NECESARIO UN SISTEMA DE ROTACIÓN)
- KIT DE TRANSMISIÓN MEJORADO
- KIT DE REDUCCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL ACEITE
- REPUESTOS RECOMENDADOS
- GARANTÍA DE 24 MESES



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| MÁQUINA OPERADORA               |   $\geq 3,5 \leq 11$ Ton |
| CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE (L/MIN) | 60-120 l/min.  |
| MÁXIMA PRESIÓN EN ENTRADA       | > 350 bar  |
| MÁXIMA CONTRAPRESIÓN DE DRENAJE | < 4 bar  |
| PAR DE SALIDA                   | 5000 Nm  |
| FUERZA DE CORTE                 | 19600 N  |
| PESO                            | 0,30 Ton   |
| VUELTAS/MIN.                    | 80/120 min/max   |

## ÁREAS DE APLICACIÓN



TÚNELES Y GALERÍAS



CANALIZACIONES



OBRAS URBANAS



OBRAS VIALES



PERFILES DE PAREDES DE ROCA, CEMENTO



DEMOLICIONES



EXCAVACIONES DE TIERRA, ROCA, ASFALTO, CEMENTO



REALIZACIÓN DE FUNDAMENTOS ÁREAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso. Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM