



MB-G1000



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- КРЕПЛЕНИЕ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УСИЛИЯ ЗАХВАТА ЧЕЛЮСТЕЙ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НОЖЕЙ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УСИЛИЯ ЗАХВАТА ЧЕЛЮСТЕЙ
- НАБОР КОЖУХОВ ДЛЯ ЧЕЛЮСТЕЙ
- КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	 $\geq 18 \leq 25$ Ton
ОБЪЕМ (ЗАКРЫТЫЕ ЧЕЛЮСТИ)	0,44 m ³ / 440 L
ПОДАЧА ВРАЩЕНИЯ	40 ÷ 70 l/min.
ПОТОК МАСЛА (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ)	70 l/min.
ДАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	> 220 bar
ДАВЛЕНИЕ (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ)	300 ÷ 400 bar
МАССА	1,615 Ton
ВРАЩЕНИЕ	360°

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ГОРОДСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ



ТОРГОВЫЕ ПОРТЫ И
ПРИЧАЛЫ



КАРЬЕРЫ



ЦЕНТРЫ
ПОВТОРНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
И РАЗДЕЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛОВ



ПРОКЛАДКА
ТРУБОПРОВОДОВ



СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО И
ЛЕСОПОСАДКИ