MB-HDS212









E 5





815 mm

1220 mm

OPTIONS

- KIT DE CRIBLAGE RQ20/RQ50
- KIT MÉLANGEUR RM
- KIT DE CRIBLAGE FIN RE8/RE16
- KIT DE COMPOSTAGE RC
- PORTE ROTORS
- **GARANTIE DE 24 MOIS**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PELLE HYDRAULIQUE RECOMMANDÉE TRACTOPELLE RECOMMANDÉE MINI-CHARGEUSE** RECOMMANDEE

 $\leq 5 \leq 10 \text{ tonne}$ $\geq 8 \leq 9$ tonne

 $\geq 3 \leq 4$ tonne *arrière ** Vérifiez la capacité nominale de fonctionnement

CAPACITÉ DE CHARGE 0,15 m³

DIMENSIONS 1220 x 815 x H 710 mm

PRESSION > 200 bar

* $\geq 75 \leq 100 \text{ l/min}$. DÉBIT D'HUILE nue en même temps que la pression de travail

POIDS 0,48 tonne

KIT ROTORS

*rotors en position fermée

	KIT	* RÉGLAGE	TYPE DE TRAITEMENT
	KIT DE CRIBLAGE RQ20/RQ50	20/50 mm	Criblage terre humide/sèche Aération du sol
distribution of the same	KIT MÉLANGEUR RM	-	Aération du sol Aération du compostage Réduction du charbon de bois Réduction du verre Réduction des plaques de plâtre
	KIT DE CRIBLAGE FIN RE8/RE16	8,5/16 mm	Criblage terre humide/sèche
	KIT DE COMPOSTAGE RC	36,5 mm	Broyage du feuillage et des petites branches Compostage

DOMAINES D'APPLICATION



















RECYCLAGE

VERTS ET AGRICOLES

EXCAVATIONS ET TERRASSEMENTS TUNNELS ET

CHANTIERS URBAINS

CANALISATIONS

FONDERIES



