# MB-HDS207






<sup>\*</sup> Dimensiones cotizadas sin el kit aumento de capacidad de carga.









## **ACCESORIOS OPCIONALES**

- KIT AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
- KIT DE CRIBADO RQ15
- KIT DE MEZCLADO RM
- CONTENEDOR PORTA ROTORES
- GARANTÍA DE 24 MESES

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

EXCAVADORA ACONSEJADA	sin kit de aumento de capacidad: $\geq 1.3 \leq 2.8$ t. con kit de aumento de capacidad: $\geq 1.7 \leq 3$ t.
CAPACIDAD DE CARGA	sin kit de aumento de capacidad: 50 l con kit de aumento de capacidad: 60 l
DIMENSIONES	* 740 x 545 x H 495 mm
PRESIÓN	> 200 bar
CAUDAL DE ACEITE	** 25 l/min. *El valor del caudal hidriaulico debe alcanzarse junto con la presión de funcionamiento requerida.
PESO	sin kit de aumento de capacidad: 98 kg. con kit de aumento de capacidad: 113 kg

#### **KIT DE ROTORES**

\* rotor en posición de cierre

Total on position de cienc		
KIT	* REGULACIÓN	TIPO DE PROCESAMIENTO
KIT DE CRIBADO	<b>RQ15</b> 15 mm	Cribado de tierra húmeda/seca   Aireación del terreno
KIT DE MEZCLADO	D RM -	Aireación del terreno   Aireación de compostaje   Reducción de carbón vegetal Reducción de vidrio   Reducción de cartón-yeso

#### ÁREAS DE APLICACIÓN

















CANALIZACIONES

ODDAC VIALEC

RECICLAJE DE INERTES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva el derecho de mejorar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.









