


MB-HDS207


MB[®]
THE CRUSHING EVOLUTION



* 495 mm



* 740 mm



* 545 mm

* Dimensions calculées sans kit augmentation capacité de chargement

OPTIONS

- KIT D'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE CHARGE
- KIT DE CRIBLAGE RQ15
- KIT MÉLANGEUR RM
- CONTENANT PORTE ROTORS
- GARANTIE DE 24 MOIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PELLE HYDRAULIQUE RECOMMANDÉE

sans kit d'augmentation de capacité: $\geq 1,3 \leq 2,8$ tonneavec kit d'augmentation de capacité: $\geq 1,7 \leq 3$ tonne

CAPACITÉ DE CHARGE

sans kit d'augmentation de capacité: 50 l
avec kit d'augmentation de capacité: 60 l

DIMENSIONS

* 740 x 545 x H 495 mm

PRESSION

> 200 bar

DÉBIT D'HUILE

** 25 l/min.

** La valeur du débit hydraulique doit être obtenue en même temps que la pression de travail demandée.

POIDS

sans kit d'augmentation de capacité: 98 kg
avec kit d'augmentation de capacité: 113 kg

KIT ROTORS

* rotors en position fermée

KIT	* RÉGLAGE	TYPE DE TRAITEMENT
 KIT DE CRIBLAGE RQ15	15 mm	Criblage terre humide/sèche Aération du sol
 KIT MÉLANGEUR RM	-	Aération du sol Aération du compostage Réduction du charbon de bois Réduction du verre Réduction des plaques de plâtre

DOMAINES D'APPLICATION

ENTRETIEN DES ESPACES
VERTS ET AGRICOLESEXCAVATIONS ET
TERRASSEMENTSTUNNELS ET
LIEUX CLOSCHANTIERS
URBAINS

CANALISATIONS



FONDERIES

TRAVAUX
ROUTIERSRECYCLAGE
INERTES

Les informations fournies n'engagent pas la responsabilité du constructeur qui se réserve le droit d'apporter toute amélioration à tout moment et sans préavis.

Rev. 2022 / 04

in f t You Tube YOU IG

WWW.MBCRUSHER.COM