



MB-L120 S2

MB[®]
THE CRUSHING EVOLUTION



ACCESSORI OPZIONALI

- CONTAORE
- NEBULIZZATORE
- GARANZIA 24 MESI

CARATTERISTICHE TECNICHE

ESCAVATORE CONSIGLIATO	≥ 7,5 ≤ 12 ton
TERNA/PALA* CONSIGLIATA	≥ 5 ≤ 9 ton
MINIPALA CONSIGLIATA*	≥ 4,5 ≤ 6 ton

*Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008

PESO	0,95 ton
CAPACITA' DI CARICO	0,19 m ³
PRESSIONE	> 200 bar
CONTROPRESSIONE	< 10 bar
PORTATA D'OLIO*	95 l/min.
<small>*Il valore della portata idraulica deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.</small>	
LARGHEZZA BOCCA	730 mm
ALTEZZA BOCCA	250 mm
REGOLAZIONE FRANTOIO IN USCITA	≥ 15 ≤ 60 mm

AREE DI APPLICAZIONE



RICICLAGGIO
INERTI



CANTIERI
URBANI



LAVORI
STRADALI



DEMOLIZIONI

I dati riportati non sono vincolanti, in quanto il costruttore si riserva di apportare migliorie ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Rev. 2023/01



MBCRUSHER.COM