



MB-C50 S4



ACCESORIOS OPCIONALES

- CONTADOR DE HORAS
- NEBULIZADOR
- GARANTÍA DE 24 MESES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCAVADORA ACONSEJADA $\geq 6,5 \leq 10$ ton

RETROCARGADORA ACONSEJADA $\geq 8 \leq 9$ ton*

*posterior

PESO 0,75 ton

CAPACIDAD DE CARGA 0,15 m³

PRESIÓN > 200 bar

CONTRAPRESIÓN < 10 bar

CAUDAL DE ACEITE* > 90 < 130 l/min.

*El valor del caudal hidráulico debe alcanzarse junto con la presión de funcionamiento requerida.

ANCHO DE LA BOCA 540 mm

ALTURA DE LA BOCA 250 mm

REGULACIÓN DE LA TRITURADORA EN SALIDA $\geq 15 \leq 60$ mm

ÁREAS DE APLICACIÓN



RECICLAJE
DE INERTES



OBRAS
URBANAS



OBRAS
VIALES



MANTENIMIENTO
DE ÁREAS
FORESTALES



CANALIZACIONES



DEMOLICIONES



GALERIAS



AMBIENTES
CERRADOS

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva el derecho de mejorar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.

Rev. 2023/01



MBCRUSHER.COM