



# MB-G600 S4



## ACCESORIOS OPCIONALES

- KIT PARA MEJORAR EL AGARRE INTERNO DE LAS GARRAS
- KIT CUCHILLAS MULTIFUNCIÓN ADICIONALES
- KIT DE ELEVACIÓN BASCULANTE CON PERFILES DE GOMA
- KIT DE COBERTURA PARA CONTENCIÓN DE GARRAS
- KIT MULTIPLICADOR DE FUERZA DE ROTACIÓN
- REMOTE POWER CONTROL SYSTEM
- GARANTÍA DE 24 MESES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCAVADORA ACONSEJADA	≥ 6 ≤ 12 ton
PESO	0,60 ton
CAPACIDAD (GARRAS CERRADAS)	0,29 m <sup>3</sup>
ROTACIÓN	360° Grados
PRESIÓN DEL ACEITE (ROTACIÓN)	> 160 bar
CAUDAL DE ACEITE (ROTACIÓN)	15 ÷ 30 l/min.
PRESIÓN DEL ACEITE (APERTURA/CIERRE)	200 ÷ 300 bar
CAUDAL DE ACEITE (APERTURA/CIERRE)	25 l/min.

## ÁREAS DE APLICACIÓN



OBRAS URBANAS



DEMOLICIONES



OBRAS VIALES



GALERIAS



AMBIENTES CERRADOS



CANALIZACIONES



CANTERAS



MINAS



MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y AGRÍCOLAS



MANTENIMIENTO DE ÁREAS FORESTALES

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva el derecho de mejorar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.

Rev. 2023/01



MBCRUSHER.COM