



KATALOG PRODUKTÓW
2022

REDUCE >> REUSE >> RECYCLE

MB CRUSHER: W CIĄGŁYM ROZWOJU WSZECHSTRONNA, WYTRWAŁA.

Od ponad 20 lat **MB CRUSHER** projektuje i produkuje **osprzęt** kompatybilny ze wszystkimi maszynami roboczymi o różnej wielkości. Wytrwałość i wszechstronność firmy doprowadziły do wynależenia pierwszej kruszarki szczękowej do koparek. Inwestycje w badania technologiczne przyczyniły się do opracowania produktów, które można zastosować na każdej maszynie operacyjnej, przekształcając je w prawdziwe mobilne kruszarki, poprawiając ich wydajność i wykorzystanie zasobów na placu budowy. Z biegiem czasu **MB CRUSHER** ewoluował, stając się dziś **punktem odniesienia na rynkach całego świata**. Dzięki bogatej gamie produktów oferuje firmom rozwiązania technologiczne, których poszukują.



ROZWIĄZANIA MB CRUSHER DLA KAŻDEJ MASZYNY ROBOCZEJ

Łyżki kruszące, łyżki przesiewające, łyżki rozdrabniające - przesiewające, głowice frezujące, chwytaki sortujące. **MB CRUSHER** zapewnia profesjonalistom najszerszą gamę osprzętu zdolnego **uczynić każdy plac budowy** dowolnej wielkości - **autonomicznym i konkurencyjnym**, zarówno pod względem obszaru działania, jak i nakładu pracy. Wszystkie urządzenia MB CRUSHER zostały zaprojektowane tak, aby **rozwiązać każdą sytuację**, nawet najbardziej ekstremalną. Od mini ładowarek, ładowarek, koparko-ładowarek, ładowarek teleskopowych, mini i midi koparek od 1,3 tony do koparek ponad 70 ton, **zawsze znajdzie się odpowiedni osprzęt MB CRUSHER**. Instalacja jest prosta i szybka, zarówno w przypadku dużych jak i mniejszych modeli z całej gamy osprzętu produkowanego przez MB.

PRODUKTY GWARANTOWANA I CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ

Gwarancja bezpiecznego produktu i zgodność z międzynarodowymi przepisami są podstawowym wymogiem zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas - MB CRUSHER. Na dowód tego, wszystkie aspekty (od procesu produkcji do gotowego produktu) są stale certyfikowane, bez ograniczania się tylko i wyłącznie do wymogów prawnych, w celu zaspokojenia potrzeb rynku i klienta, który może być pewny, że otrzymuje **produkt o gwarantowanej, certyfikowanej jakości**.

100% MADE IN ITALY

MB Crusher jest **włoską firmą** działającą na całym świecie. Wszystkie etapy produkcji urządzeń odbywają się w siedzibie głównej firmy, w Fara Vicentino. Na powierzchni ponad 45.000 metrów kwadratowych mieszczą się laboratoria badawcze i projektowe, dział produkcji a także biuro sprzedaży i dział administracyjny. Tutaj każdy element wyposażenia jest projektowany, montowany i oferowany na rynkach międzynarodowych. Zapewnia to zespół pracowników liczący ponad **200 osób**. Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Japonia, Indie, Rosja, USA. 9 zagranicznych oddziałów wspiera siedzibę główną w promocji i serwisie produktów na wszystkich kontynentach. A sieć ponad 230 dystrybutorów pomaga rozpowszechniać produkty MB Crusher w **ponad 150 krajach**.



Dowiedz się więcej

CERTYFIKATY PRODUKTÓW

UNI EN ISO 9001	CE
Systemy zarządzania jakością	Deklaracja zgodności
TUV	PCT
Certyfikacja wymogów bezpieczeństwa	Międzynarodowa ochrona patentowa

CERTYFIKATY PROCESÓW

CERTYFIKACJA RINA

Organizacja procesów spawania z wykwalifikowanym personelem

Z MB CRUSHER OSZCZĘDZISZ CZAS.

JEDEN SPOSÓB NA SZYBSZĄ PRACĘ
I OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY.



OBEJRZYJ FILM

Z
MB

**8
MINUT**

jest to czas, jaki
potrzebuje **MB
CRUSHER** do
przerobienia
materiału.

**1
JEDEN
OSPRZĘT**

Oto dlaczego
krusząca MB
CRUSHER jest
stosowana na
całym świecie.
Ponieważ **sama
jedna zastępuje 3
maszyny.**



Wszystko na
budowie, z **korzyścią
dla środowiska:**
-mniej CO₂
-brak konieczności
składowania
odpadów na
wysypiskach
-brak zanieczyszczeń
z pojazdów
do transportu
materiału.

Bez
MB

**4
GODZINY**

to średni czas
obróbki 9 ton
materiału **BEZ** MB
CRUSHER.

**3
UCZESTNICZĄCE
MASZYNY**

3 to liczba maszyn
zaangażowanych w
zbieranie, transport
i przetwarzanie
materiałów **BEZ**
MB CRUSHER.



PRZED/PO

**MB CRUSHER - EFEKT DZIAŁANIA NA RÓŻNYCH
RODZAJACH MATERIAŁU**

MATERIAŁY BUDOWLANE LUB KONSTRUKCYJNE

Pozostałości po
rozbiórkach, wyburzeniach Asfalt
Beton zbrojony
Wykopana ziemia Cegły



MATERIAŁY ORGANICZNE

Liście
Piasek i wierzchnia warstwa gleby



ODPADY

Śmieci
Nylon i tworzywo
sztuczne Odpady bitumiczne
Szkło
Ceramika



Urządzenia MB CRUSHER przetwarzają materiał
bezpośrednio na placu budowy i umożliwiają
w pełni autonomiczne zarządzanie procesem
odzysku i recyklingu materiałów.



SKAŁY

Węgiel
Porfir
Wapień
Granit Bazalt
Marmur
Kamień rzeczny
Gips - węgiel wapnia



ZŁOM ODLEWNICZY I METALOWY

Formy odlewnicze i
żużle odlewnicze Żelazo
Piasek odlewniczy Żużel stalowy i
Żużel miedziowy aluminiowy



SŁUPY I KOLUMNY

Płyty cementowe
Rury betonowe
Siatki Paliki do winnic
Słupy oświetleniowe
Podkłady kolejowe

NIE ZNALAZŁEŚ SWOJEGO MATERIAŁU?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



ŁYŻKI KRUSZĄCE MB



ODKRYJ

DO KOPAREK, KOPARKO -
ŁADOWAREK, ŁADOWAREK
I MINI ŁADOWAREK

≥ 4,5 ton



OGRANICZONE WIBRACJE

Urządzenia sterujące
redukcją wibracji na
ramieniu maszyny nośnej.



ŁATWA KONSERWACJA

Szybka i łatwa
konserwacja: nie wymaga
wymiany oleju.



SZEROKI WŁOT

Maksymalna szerokość
otworu wlotowego
kruszarki dostępna na
rynku, w stosunku do
maszyny nośnej.



ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE

Układ hydrauliczny
najnowszej generacji
wydłuża i chroni
żywoćność koparki.



NISKI POZIOM HAŁASU

Obudowa jest tak
skonstruowana, aby
zminimalizować hałas
i wibracje podczas
kruszenia.



REGULARNA FRAKCJA

Gwarantowana regularna
wielkość frakcji wyjściowej
nawet przy zużytych
szczękach.



OPTIMALNA GEOMETRIA

Geometria ładowania
materiału i pracy
zapewnia wysoką i
optymalną produkcję, przy
jednoczesnej łatwości
obsługi dla operatora.

Opatentowane szczękowe łyżki
kruszące sprawiają, że każda
maszyna robocza staje się
prawdziwą kruszarką.
Seria łyżek kruszących MB
CRUSHER to najszersza gama
produktów w sektorze kruszenia,
z **ponad 90% udziałem w rynku
światowym**.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



OBSZARY
ZAMKNIĘTE



TUNELE



UTRZYMANIE
TERENÓW LEŚNYCH



ODLEWNIE



WYBURZENIA



ROBOTY
DROGOWE



RECYKLING
ODPADÓW



MIEJSKIE
PLACCE BUDOWY



RUROCIĄGI I
KANALIZACJE



KAMIENIOLÓMY



KOPALNIE

ŁYŻKI KRUSZĄCE MB



ODKRYJ

DLA KOPAREK, KOPARKO-ŁADOWAREK, ŁADOWAREK I MINI ŁADOWAREK

≥ 4,5 ≤ 17 ton



Montowane na ładowarkach, mini ładowarkach, koparko-ładowarkach i koparkach, kruszą wszystkie rodzaje materiału. Pomimo swoich kompaktowych rozmiarów łyżki kruszące MB CRUSHER oferują bardzo wysokie standardy wydajności przy zachowaniu ich unikalnych właściwości użytkowych. Są doskonale dostosowane do potrzeb małych placów budowy i ograniczonych przestrzeni działania.



AKCESORIA OPCJONALNE

GWARANCJA 24 MIESIĄCE





LICZNIK GODZIN



OGRANICZNIK ZAPYLENIA



WYMIARY



MODELE

		JEDNOSTKI	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2
	Zalecana koparka	ton	≥ 7,5 ≤ 12	≥ 7,5 ≤ 13	≥ 11 ≤ 16	≥ 12 ≤ 17
	Zalecane koparko – ładowarka, ładowarka*	ton	≥ 5 ≤ 9	≥ 5 ≤ 10	≥ 7 ≤ 11	≥ 7 ≤ 12
	Zalecana mini ładowarka*	ton	≥ 4,5 ≤ 6	≥ 4,5 ≤ 6	≥ 5 ≤ 7	≥ 6 ≤ 8
	Waga	ton	0,95	0,98	1,45	1,50
	Ładowność	m³	0,19	0,20	0,35	0,43
	Ciśnienie	bar	> 200	> 200	> 200	> 200
	Ciśnienie na powrocie	bar	< 10	< 10	< 10	< 10
	Przepływ oleju**	l/min.	95	98	110	120
	Szerokość otwarcia	mm	730	740	1100	1150
	Wysokość otwarcia	mm	250	250	250	260
	Wymiar A	mm	1230	1530	1630	2030
	Wymiar B	mm	1230	1230	1300	1435
	Wymiar C	mm	800	800	835	835
			WYDAJNOŚĆ			
USTAWIENIA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ	15 mm	m³/h	6	8	9	10
	20 mm	m³/h	7	9	10,2	11,3
	30 mm	m³/h	9	11	12,7	14
	40 mm	m³/h	11	13	15,1	16,7
	50 mm	m³/h	13	15	17,6	19,3
	60 mm	m³/h	14	16	20	22

* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

** Wartość natężenia przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

Aby uzyskać wartości w tonach/h, należy pomnożyć dane podane w tabeli przez ciężar właściwy materiału. Wartości czysto orientacyjne, oszacowane dla materiałów o średniej twardości.

KATALOG PRODUKTÓW

ŁYŻKI PRZESIEWAJĄCE MB



ODKRYJ

DLA KOPAREK,
KOPARKO-ŁADOWAREK
I ŁADOWAREK

$\geq 6 \leq 50$ ton



OPTIMALNA
GEOMETRIA

w trakcie pracy i
załadunku materiałów.



ZMIANA
WIELKOŚCI
FRACJI

szybko i prosto.



SYSTEM ZMNIEJSZAJĄCY
OBCIĄŻENIE W MOMENCIE
ZAŁADUNKU

Urządzenie, które pomaga
zmniejszyć obciążenie
w momencie załadunku
materiału.



KONSERWACJA

prosta, szybka i
scentralizowana.



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ


dzięki stożkowatemu
kształtowi, głębokości i
wielkości kosza.



OBSZARY ZASTOSOWANIA



WYMIARY



MODELE



	JEDNOSTKI	MB-LS170 S2	MB-LS220 S2	MB-S10 S4	MB-S14 S4	MB-S18 S4	MB-S23
Zalecana koparka	ton	-	-	$\geq 6 \leq 9$	$\geq 9 \leq 20$	$\geq 20 \leq 35$	$\geq 35 \leq 50$
Zalecana koparko - ładowarka	ton	$\geq 8 \leq 15$	-	$\geq 8 \leq 9^*$	-	-	-
Zalecana ładowarka**	ton	$\geq 8 \leq 15$	$\geq 15 \leq 25$	-	-	-	-
Waga	ton	1,45	2,80	0,41	1,10	2,00	3,66
Ładowność	m³	1,10	2,40	0,32	1,10	2,40	3,75
Ciśnienie	bar	> 160	> 200	> 130	> 150	> 200	> 320
Ciśnienie na powrocie	bar	< 40	< 40	< 40	< 40	< 40	< 5
Natężenie przepływu oleju***	l/min	80	120	40	60	120	160
Średnica kosza	mm	1200	1600	800	1200	1600	1970
Głębokość kosza	mm	900	1225	555	900	1225	1490
Wymiar A	mm	1865	2180	950	1400	1840	2320
Wymiar B	mm	1670	2355	1220	1700	2260	2840
Wymiar C	mm	1380	1790	1010	1440	1870	2350

* Tył

** Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

*** Wartość natężenia przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

AKCESORIA OPCJONALNE

GWARANCJA 24
MIESIĄCE



LICZNIK GODZIN



ZESTAW OCHRONY
RAMY KOSZA



OGRANICZNIK
ZAPYLENIA



ŁYŻKI ROZDRABNIAJĄCO – PRZESIEWAJĄCE MB



ODKRYJ

DLA KOPAREK,
KOPARKO-ŁADOWAREK,
ŁADOWAREK I MINI-ŁADOWAREK

$\geq 1,3 \leq 45 \text{ ton}$



**ŁATWA
KONSERWACJA**

Prosta, szybka i
scentralizowana.

Zainstalowane na maszynach
nośnych, sortują materiały
bezpośrednio na miejscu.
Idealne rozwiązanie dla
dużych i małych placów
budowy.
Dzięki obrotowym rotorom,
wyminnym bezpośrednio na
miejscu, można przerabiać
różnego rodzaju materiały.



**WYSOKA
WYDAJNOŚĆ**

Optymalna geometria i duża
pojemność ładunkowa zapewniają
wysoką i optymalną wydajność.



**NISKI POZIOM
HAŁASU**

Obudowa zaprojektowana
w taki sposób, aby
zminimalizować hałas i
wibracje.



**SYSTEM WYMIANY
ROTORÓW**

Rotory można wymienić
w łatwy i bezpieczny
sposób bezpośrednio na
miejscu budowy.



**AUTOMATYCZNY
HYDRAULICZNY SYSTEM
AMORTYZUJĄCY**


aby zabezpieczyć silnik
i skrzynię biegów.




OBSZARY ZASTOSOWANIA



WYMIARY



A



B

MODELE

	JEDNOSTKI	MB-HDS207 bez zestawu zwiększającego ładowność	z zestawem do zwiększania ładowności	MB- HDS212	MB- HDS214	MB- HDS220	MB- HDS314	MB- HDS320	MB- HDS323	MB- HDS523
Zalecana koparka	ton	$\geq 1,3 \leq 2,8$	$\geq 1,7 \leq 3$	$\geq 5 \leq 10$	$\geq 9 \leq 13$	-	$\geq 12 \leq 20$	$\geq 18 \leq 24$	$\geq 22 \leq 35$	$\geq 30 \leq 45$
Zalecana koparko - ładowarka	ton	-	-	$\geq 8 \leq 9^*$	-	-	-	-	-	-
Koparko-ładowarka/ Ładowarka** zalecane	ton	-	-	-	$\geq 8 \leq 13$	$\geq 7 \leq 11$	$\geq 9 \leq 14$	$\geq 11 \leq 14$	$\geq 12 \leq 16$	-
Zalecana mini ładowarka**	ton	-	-	-	$\geq 4 < 10$	$\geq 4,5 < 10$	-	-	-	-
Waga	ton	0,098	0,113	0,48	0,82	1,00	1,40	2,10	2,40	3,35
Ładowność	m³	0,05	0,06	0,15	0,40	0,60	0,90	1,35	1,65	2,00
Ciśnienie	bar	> 200	> 200	> 200	> 200	> 300	> 230	> 250	> 250	> 250
Przepływu oleju***	l/min.	25	25	$\geq 75 \leq 100$	75	90	100	120	120	230
Wymiar A	mm	740	750	1220	1380	2220	1430	2050	2330	2330
Wymiar B	mm	545	595	815	1125	1060	1350	1350	1500	1500
Wymiar C	mm	495	495	710	950	890	1250	1250	1250	1620

* Tył.

** Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

*** Wartość natężenia przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganiem ciśnieniem roboczym.

AKCESORIA OPCJONALNE

GWARANCJA
24 MIESIĄCE



ZESTAW ZWIĘKSZAJĄCY
ŁADOWNOŚĆ*



STOJAK
NA ROTORY



ZESTAW
ROTORÓW

STRONA
20

*dostępne tylko dla modelu MB-HDS207

GŁOWICE FREZUJĄCE MB



ODKRYJ

DLA KOPAREK I
MINI ŁADOWAREK

$\geq 3,5 \leq 35$ ton



WYMIENNE BĘNY

Można je wymieniać
bezpośrednio na miejscu
budowy przy zachowaniu
pełnego bezpieczeństwa.

Idealne do każdego typu
prac, gdzie potrzeba
frezować materiały w
sposób wydajny i precyzyjny.
Jako jedyne na rynku
wyposażone w Direct
Drive Twin Motor System –
system podwójnego silnika
z bezpośrednim napędem,
który umożliwia rozłożenie
siły dwóch bębnow zgodnie
z wymaganą mocą.



ZANURZENIE

Nadaje się do pracy
pod wodą.



MNIEJ WIBRACJI

Wyposażona w **No Torsion
System**, który redukuje
naprężenia poprzeczne na
ramieniu koparki.



WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ

Dostępne jest urządzenie
obniżające temperaturę
oleju w koparce podczas
intensywnej eksploatacji.



WIĘCEJ SIŁY

Wyposażona w
funkcję **Power Boost**
do zwiększania mocy
głowicy frezującej,
kiedy wymagana jest
zwiększona siła.



WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ


Wyposażone w **płyty odporne**
na ścieranie – chroniące korpus
centralny frezy.



OBSZARY ZASTOSOWANIA



WYMIARY



MODELE

	JEDNOSTKI	MB-R500	MB-R700	MB-R800	MB-R900
Zalecana koparka	ton	$\geq 3,5 \leq 11$	$\geq 6 \leq 13$	$\geq 10 \leq 22$	$\geq 19 \leq 35$
Zalecana mini ładowarka*	ton	$\geq 3,5 \leq 6$	$\geq 6 \leq 10$	-	-
Waga	ton	0,30	0,60	1,00	1,40
Szerokość frezowania	mm	450	890	1015	1130
Siła urabiania	N	19600	19600	33900	40000
Prędkość/Min. (min/max)	rpm	80/120	80/110	60/80	60/80
Wyjściowy moment obrotowy	Nm	5000	5000	10000	13200
Ciśnienie	bar	> 350	> 350	> 350	> 350
Ciśnienie na powrocie	bar	< 4	< 4	< 4	< 4
Przepływ oleju**	l/min.	60 - 120	110 - 180	200 - 300	250 - 350
Średnica bębna	mm	500	500	600	680
Wymiar A	mm	500	895	1015	1130
Wymiar B	mm	500	500	600	680
Wymiar C	mm	820	930	1120	1375

* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

** Wartość natężenia przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

AKCESORIA OPCJONALNE

GWARANCJA
24 MIESIĄCE



WYMIENNY ZESTAW
BĘBNÓW
(LOW-SET / FULL-SET)



ZESTAW ZĘBÓW DO
SKAŁ LUB ASFALTU



OGRANICZNIK
ZAPYLENIA



ZESTAW
OSŁONY
BĘBNA**



ZESTAW BOCZNEJ
REGULACJI
FREZOWANIA**



*ZESTAW ROTACJI
KOLUMNY**
*wymaga systemu rotacyjnego



ZESTAW
WZMOCNIONEGO
NAPĘDU**



**dostępne tylko dla modelu MB-R500

CHWYTAKI SORTUJĄCE MB



ODKRYJ

DO KOPAREK

≥ 1,3 ≤ 30 ton



ZŁĄCZE

Pochyły system łączenia zwiększający obszar działania.



BEZPIECZNE

Wyposażone w **zawór bezpieczeństwa**, który zapobiega otwarciu w przypadku utraty ciśnienia.



NISKI POZIOM HAŁASU

dzięki systemowi "silent block".



WYMIENNE KRAWĘDZIE TNĄCE

Odwracalne, dwustronne krawędzie tnące, które można wymienić na miejscu budowy.



AKCESORIA


Wyposażone w akcesoria, które umożliwiają użycie chwytaków w różnych obszarach zastosowania.

Zaprojektowane do sortowania i przenoszenia dowolnego rodzaju materiału stałego. Dzięki wymiennym lemieszom i obrotowi hydraulicznemu 360°, umożliwiają zarządzanie różnymi ładunkami, także o nietypowych formach i kształtach.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



WYMIARY



MODELE




	JEDNOSTKI	MB-G350 S4	MB-G450 S4	MB-G600 S4	MB-G900 S4	MB-G1000 S4	MB-G1200 S4	MB-G1500 S4
 Zalecana koparka	ton	≥ 1,3 ≤ 2,6	≥ 3 ≤ 6	≥ 6 ≤ 12	≥ 12 ≤ 18	≥ 18 ≤ 25	≥ 18 ≤ 30	≥ 20 ≤ 30
Waga	ton	0,085	0,288	0,60	0,78	1,62	1,65	2,05
Ładowność (lemiesz zamknięte)	m³	0,03	0,10	0,29	0,43	0,44	0,71	1,43
Obrót	Stopnie	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Ciśnienie oleju (przy obrocie)	bar	> 150	> 150	> 160	> 160	> 220	> 220	> 220
Przepływ oleju (przy obrocie)	l/min.	5	10	15 - 30	15 - 30	40 - 70	20 - 35	20 - 35
Ciśnienie oleju (otwarcie/zamknięcie)	bar	0 - 200	0 - 250	200 - 300	200 - 300	300 - 400	300 - 400	300 - 400
Przepływ oleju (otwarcie/zamknięcie)	l/min.	15	40	25	30	70	70	70
Wymiar A	mm	795	1300	1860	1860	1810	2115	2475
Wymiar B	mm	350	475	650	930	1015	1235	1535
Wymiar C	mm	570	865	1175	1175	1385	1450	1700
Wymiar D	mm	233	425	540	540	525	590	810
Wymiar E	mm	490	770	1000	1000	1170	1185	1365
Wymiar F	mm	915	960	1380	1380	1500	1640	2000
Wymiar G	mm	283	520	740	740	640	810	1110

AKCESORIA
OPCJONALNE

STRONA
21

ZESTAW ROTORÓW

DO ŁYŻEK ROZDRABNIAJĄCO -PRZESIEWAJĄCYCH Strona 14-15



ZESTAW DO PRZESIEWANIA RQ8/RQ15**/RQ20/RQ50


REGULACJA*	8/15/20/50 mm
TYP ROBÓT	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej Napowietrzanie terenu

* rotor w pozycji zamkniętej
** dostępne tylko dla modelu MB-HDS207



ZESTAW MIESZAJĄCY RM

TYP ROBÓT	Napowietrzanie terenu Napowietrzanie kompostu Redukcja węgla drzewnego Redukcja szkła Redukcja płyt gipsowo-kartonowych
-----------	---



ZESTAW DO PRZESIEWANIA DROBNEGO RE8/RE16

REGULACJA*	8,5/16 mm
TYP ROBÓT	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej

* rotor w pozycji zamkniętej




ZESTAW DO KOMPOSTOWANIA RC

REGULACJA*	36,5 mm
TYP ROBÓT	Rozdrabnianie liści i małych gałęzi Kompostowanie

* rotor w pozycji zamkniętej

ROTORY ŁATWO
WYMIENNE NA MIEJSCU



AKCESORIA OPCJONALNE

Strona 18-19 DO CHWYTAKÓW SORTUJĄCYCH

ZESTAW ELEKTRYCZNY DO PRACY NA 2 PRZEWODY

Aby móc pracować z obrotem 360° nawet z koparkami, które mają tylko dwa przewody.

REMOTE POWER CONTROL SYSTEM

Do zarządzania siłą zamykania łemieszy bezpośrednio z kabiny.

ZESTAW ZWIĘKSZAJĄCY SIŁĘ OBROTU

Podwaja siłę obrotową chwytaka i pozwala na przenoszenie ciężkich materiałów z niezwykłą łatwością.

ZESTAW BOCZNYCH OSŁON ZĘBATYCH

Do przenoszenia materiałów o nietypowych kształtach.



GWARANCJA 24 MIESIĄCE



ZESTAW ŁEMIESZY ZĘBATYCH

Do przenoszenia materiałów o nietypowych kształtach.



ZESTAW OSŁONY CHWYTANEGO MATERIAŁU

Do zbierania i przenoszenia drobnego materiału.



ZESTAW ULEPSZAJĄCY WEWNĘTRZNY UCHWYT

Do przenoszenia materiałów o określonej wadze i kształcie z większą łatwością, lepszym chwycem i większą kontrolą.




ZESTAW DO PODNOSZENIA Z GUMOWYMI PROFILAMI

Do przenoszenia bloków i delikatnego materiału.



SMART REMOTE CONTROL

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu MB CRUSHER jesteś w stanie monitorować produkt w czasie rzeczywistym i śledzić warunki użytkowania.



INTELIGENTNA APLIKACJA



WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO I KONKURENCYJNOŚĆ



ŁATWIEJSZE W UŻYCIU

DOSTĘPNE TYLKO W WYBRANYCH MODELACH

MB CRUSHER WORLDWIDE



MB S.p.A. (Siedziba główna)

Via Astico, 30/A - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
 ☎ +39 0445 308148
 ☎ +39 0445 308179
 ✉ info@mbcrusher.com

MB S.p.A. (Produkcja)

Via Astico, 30 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
 ☎ +39 0445 308148
 ☎ +39 0445 850335
 ✉ info@mbcrusher.com

MB S.p.A. (Centrum logistyczne)

Via Astico, 34 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
 ☎ +39 0445 308148
 ☎ +39 0445 850335
 ✉ shipping@mbcrusher.com



MB FRANCE SARL

320 Rue Saint Honoré - 75001 Paris (Siège social)
 71 Rue Jean Zay - 69800 Saint Priest (Bureaux commerciaux)
 ☎ 0800907761
 ☎ +33 04 26074292
 ✉ info@mbfrance.fr



MB CRUSHER INDIA PVT. LTD.

Office No. C, 1st Floor, D Building, MBC Park,
 Near Hypercity Mall, Kasarwadavali, Thane West,
 Thane - 400615, Maharashtra
 ☎ +91 22 4970 6759
 ✉ info@mbcrusher.in



MB DEUTSCHLAND GMBH

Linprunstraße 49, D-80335 München (Hauptsitz)
 Im Greut 10, 72406 Bisingen (Zentrallager)
 ☎ 08007237174
 ☎ +49 (0) 74789290529
 ✉ info@mbcrusher.de



MB SHANGHAI 磨宝商贸 (上海) 有限公司

中国 (上海) 自由贸易试验区德堡路38号2幢三层311-21室 (总部)
 上海市奉贤区拓林镇巷工路528号, 邮编: 201417 (仓库)
 ☎ +86 21 54376037
 ✉ info@mbcrusher.cn



MB RUS 000 «МБ РУС»

127030, Г. МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКАЯ, Д. 21, ЭТАЖ 5,
 ПОМЕЩ./ОФИС 1/502 (головной офис)
 620049, Екатеринбург, пер. Автоматики, д.3
 (обособленное подразделение)
 ☎ 8-800-100-94-37
 ✉ info@mbcrusher.ru



MB CRUSHER DO BRASIL Comercio de equipamentos Ltda

Av. Paulista, 2006 CJ 410-01310-200
 São Paulo SP Brasil
 ☎ +55 11 9830 66555
 ✉ info@mbcrusher.com.br



MB AMERICA, INC.

8730 Technology Way, Reno, NV, 89521 (Headquarters)
 1203 E. Mountain St., Kernersville, NC, 27284 (Branch Office)
 ☎ 855 MB CRUSH (855 622 7874)
 ☎ 775 853 1058 (Headquarters)
 ☎ 336 663 6373 (Branch Office)
 ☎ 775 455 4196
 ✉ info@mbamerica.com



MB JAPAN 株式会社

〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内1-5-35 (本店)
 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5
 商船三井ビル617 (神戸支店)
 ☎ 048-423-2298 (本店)
 ☎ 078-381-5960 (神戸支店)
 ☎ 048-611-7865
 ✉ info@mbcrusher.jp



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

HARDOX®

WELD
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
SALDATORI QUALIFICATI
ISO 9806-1



MBCRUSHER.COM

