



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



|                                              |        |           |
|----------------------------------------------|--------|-----------|
| Excavadora aconsejada                        | ton    | 3,5 - 5,5 |
| Peso                                         | ton    | 0,288     |
| Capacidad (garras cerradas)                  | m³     | 0,10      |
| Rotación                                     | Grados | 360°      |
| Presión del aceite (rotación)                | bar    | 150 - 200 |
| Caudal de aceite (rotación)                  | l/min  | 10 - 20   |
| Presión de aceite máxima (apertura - cierre) | bar    | 180 - 220 |
| Caudal de aceite máximo (apertura - cierre)  | l/min  | 20 - 30   |

## ACCESORIOS OPCIONALES

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kit cuchillas multifunción                       | Kit de cobertura para contención de garras        |
| Kit placas laterales dentadas                    | Kit para mejorar el agarre interno de las garras  |
| Kit de elevación basculante con perfiles de goma | Kit eléctrico (para funcionalidad dos tubos) 12 V |
| Garantía de 24 meses                             |                                                   |

## ÁREAS DE APLICACIÓN



DEMOLICIONES



OBRAS VIALES



GALERÍAS



AMBIENTES CERRADOS



CANALIZACIONES



OBRAS URBANAS

MANTENIMIENTO DE  
ÁREAS FORESTALESMANTENIMIENTO DE  
ÁREAS VERDES Y AGRÍCOLAS