


740 mm



495 mm

545 mm



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada	ton	1,3 - 2,8
Peso	ton	0,098
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	0,05
Presión	bar	200 - 220
Caudal de aceite*	l/min	25 - 35

\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESAMIENTO
 Kit de Cribado RQ8/RQ15	8/15 mm	Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno
 Kit de Mezclado RM	-	Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso

\* Rotor en posición de cierre.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Kit aumento de la capacidad de carga	Kit Cribado RQ8/RQ15
Kit de Mezclado RM	Contenedor porta rotores
Garantía de 24 meses	

## ÁREAS DE APLICACIÓN



OBRAS VIALES



GALERIAS



AMBIENTES CERRADOS



CANALIZACIONES



RECICLAJE DE INERTES



EXCAVACIONES Y  
DESMONTES



OBRAS URBANAS



FUNDICIONES



MANTENIMIENTO DE  
ÁREAS VERDES Y AGRÍCOLAS