


760 mm



595 mm

700 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada	ton	2,5 - 5
Peso	ton	0,17
Capacidad de carga	m³	0,08
Presión	bar	200 - 220
Caudal de aceite*	l/min	25 - 35

* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

KIT DE ROTORES



KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESAMIENTO
Kit de Cribado RQ8/RQ15	8/15 mm	Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno
Kit de Mezclado RM	-	Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso

* Rotor en posición de cierre.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de Cribado RQ8/RQ15	Contenedor porta rotores
Kit de Mezclado RM	Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



OBRAS VIALES



GALERÍAS



AMBIENTES CERRADOS



CANALIZACIONES



RECICLAJE DE INERTES

EXCAVACIONES Y
DESMONTES

OBRAS URBANAS



FUNDICIONES

MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y AGRÍCOLAS