


1235 mm



880 mm

985 mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	ton	7 - 11
Peso	ton	0,72
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	0,35
Presión	bar	200 - 250
Caudal de aceite*	l/min	75 - 100

\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESAMIENTO
 Kit de Cribado RQ8/RQ20/RQ50	8/20/50 mm	Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno
 Kit de Mezclado RM	-	Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso
 Kit de Cribado Fino RE8/RE16	8/16 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit Compostaje RC	36,5 mm	Triturado de follaje y ramas de tamaño pequeño Compostaje

\* Rotor en posición de cierre.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de Cribado RQ8/RQ20/RQ50	Kit de Mezclado RM
Kit de Cribado Fino RE8/RE16	Kit Compostaje RC
Contenedor porta rotores	Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN



OBRAS VIALES



GALERIAS



AMBIENTES CERRADOS



CANALIZACIONES



RECICLAJE DE INERTES



EXCAVACIONES Y  
DESMONTES



OBRAS URBANAS



FUNDICIONES



MANTENIMIENTO DE  
ÁREAS VERDES Y AGRÍCOLAS