FRESADORA

MB-R500





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavadora aconsejada	ton	3,5 - 11
Minicargador aconsejado*	ton	3,5 - 6
Peso	ton	0,30
Ancho de corte	mm	450
Fuerza sobre el diente	N	19600
Velocidad/Min. (mínima - máxima)	rpm	80 - 120
Par de salida	Nm	5000
Presión	bar	300 - 350
Contrapresión	bar	< 4
Caudal de aceite**	l/min	60 - 120
Diámetro del tambor	mm	500

* Verificar la capacidad operativa nominal
** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador	Kit de tambor intercambiable (low-set / full-set)
Kit de picos roca o asfalto	Kit de cubierta del tambor
Kit de ajuste de fresado lateral	Kit de rotación*
Kit de transmisión mejorada	Garantía de 24 meses

* Necesidad de sistema de rotación

ÁREAS DE APLICACIÓN

DEMOLICIONES · OBRAS VIALES · CANTERAS · MINAS · GALERIAS · AMBIENTES CERRADOS · CANALIZACIONES

EXCAVACIONES Y DESMONTES · OBRAS URBANAS · MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y AGRÍCOLAS · TRABAJOS EN AGUA · PERFILADO

Los datos indicados y las imágenes no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva el derecho de mejorar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.