



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Excavadora aconsejada	ton	6 - 13
	Minicargador aconsejado*	ton	6 - 10
	Peso	ton	0,60
	Ancho de corte	mm	890
	Fuerza sobre el diente	N	19600
	Velocidad/Min. (mínima - máxima)	rpm	80 - 110
	Par de salida	Nm	5000
	Presión	bar	300 - 350
	Contrapresión	bar	< 4
	Caudal de aceite**	l/min	110 - 180
	Diámetro del tambor	mm	500

* Verificar la capacidad operativa nominal

** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador	Kit de tambor intercambiable (low-set / full-set)
Kit de picos roca o asfalto	Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



DEMOLICIONES



OBRAS VIALES



GALERIAS



AMBIENTES CERRADOS



CANALIZACIONES



EXCAVACIONES Y
DESMONTES



OBRAS URBANAS



MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y AGRÍCOLAS



TRABAJOS EN AGUA



PERFILADO