


A




C

B



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Zalecana koparka	ton	30 - 45
	Waga	ton	3,35
	Ładowość	m ³	2,00
	Ciśnienie	bar	250 - 300
	Przepływ oleju*	l/min	230 - 250
	Wymiar A	mm	2330
	Wymiar B	mm	1500
	Wymiar C	mm	1620

* Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

ZESTAW ROTORÓW

ZESTAW	REGULACJA*	TYP ROBÓT
 Zestaw przesiewania RQ8	8 mm	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej
 Zestaw przesiewania RQ20	20 mm	Napowietrzanie terenu
 Zestaw przesiewania RQ50	50 mm	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej
		Napowietrzanie terenu
		Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej
		Napowietrzanie terenu
 Zestaw mieszający RM		Napowietrzanie terenu
		Napowietrzanie kompostu
		Redukcja węgla drzewnego
		Redukcja szkła
		Redukcja płyt gipsowo-kartonowych
 Zestaw przesiewania drobnego RE8	8.5 mm	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej
 Zestaw przesiewania drobnego RE16	16 mm	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej
 Zestaw do kompostowania RC	36.5 mm	Rozdrabnianie liści i małych gałęzi
		Kompostowanie

* Rotor w pozycji zamkniętej.

AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw przesiewania RQ8	Zestaw przesiewania RQ20
Zestaw przesiewania RQ50	Zestaw mieszający RM
Zestaw przesiewania drobnego RE8	Zestaw przesiewania drobnego RE16
Zestaw do kompostowania RC	Stojak na rotory
Gwarancja 24 miesiące	

OBSZARY ZASTOSOWANIA

