



# MB-R500



500 mm



500 mm

820 mm

## ZUBEHÖR

- ROTATIONS-KIT (ROTATIONSANLAGE BENOETIGT)
- KIT-SEITLICHE FRÄSENABDECKUNG
- MEIßEL-KIT FÜR ASPHALT ODER FELSEN
- ANSCHLUSS
- POWER BOOST-KIT
- KIT BESPRÜHEINHEIT
- KIT TROMMELABDECKUNG
- KIT ZUR REDUZIERUNG DER HOHEN ÖLTEMPERATUREN
- EMPFOHLENES ERSATZTEILSET
- FRÄSTROMMEL-KIT FULL SET
- FRÄSTROMMEL KIT LOW SET
- 24 MONATE GARANTIE



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### EMPFOHLENER BAGGER


 ≥ 3,5 ≤ 11 Ton

### ÖLFLUSS (AUF/ZU)

60-120 l/min.

### DRUCK

&gt; 200 bar

### LECKOELLEITUNG

&lt; 4 bar

### DREHMOMENT

5000 Nm

### SCHNEIDKRAFT

19600 N

### GEWICHT

0,3 Ton

### GESCHWINDIGKEIT/MIN.

80/120 min/max

## ANWENDUNGSBEREICHE



TUNNEL UND GALERIEN



KANALISATION



INNERSTÄDTISCHE BAUSTELLEN



STRASSENBAU



PROFILIERUNG VON STEIN- UND ZEMENTWÄNDEN



ABBRUCHARBEITEN



GRABUNGEN IN ERDE, FELS, ASPHALT UND ZEMENT



LANDWIRTSCHAFTS- UND FORSTGEBIETE

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.  
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

Rev. 2019 / 03


[WWW.MBCRUSHER.COM](http://WWW.MBCRUSHER.COM)