



MB-R500



500 mm



500 mm

820 mm

ACESSÓRIOS

- KIT ROTAÇÃO DA TORRE (NECESSITA DE DISPOSITIVO DE ROTAÇÃO)
- KIT LATERAL DE REGULAGEM DA FRESAGEM
- KIT PICOS ROCHA OU ASFALTO
- ENGATE
- KIT TRANSMISSÃO POTENCIADA
- KIT NEBULIZADOR
- KIT DE CAPA DO TAMBOR
- DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DE ALTAS TEMPERATURAS DO ÓLEO
- TAMBOR INTERCAMBIÁVEL LOW-SET
- TAMBOR INTERCAMBIÁVEL FULL-SET
- GARANTIA DE 24 MESES
- PEÇAS RECOMENDADAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERACIONAL

≥ 3,5 ≤ 11 Ton

CAPACIDADE DE ÓLEO

60-120 l/min.

PRESSÃO

> 200 bar

CONTRA PRESSÃO

< 4 bar

TORQUE DE SAÍDA

5000 Nm

POTÊNCIA DE CORTE

19600 N

PESO

0,3 Ton

GIROS

80/120 min/max

ÁREAS DE APLICAÇÕES



TUNELIS E GALERIAS



CANALIZAÇÕES



CANTEIROS URBANOS



OBRAS RODOVIÁRIAS



FORMAÇÃO DE PAREDES EM ROCHA, ASFALTO, CIMENTO



DEMOLIÇÕES



ESCAVAÇÕES DE TERRENOS, ROCHA, ASFALTO, CIMENTO



ÁREAS DE AGRICULTURA E FLORESTAIS

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.