



# MB-R700



500 mm



895 mm


## ACCESSORIES

- KIT DE REPOSIÇÃO
- ENGATE
- TAMBOR INTERCAMBIÁVEL LOW-SET
- TAMBOR INTERCAMBIÁVEL FULL-SET
- KIT NEBULIZADOR
- DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DAS ALTAS TEMPERATURAS DO ÓLEO
- KIT PICOS ROCHA OU ASFALTO
- GARANTIA 24 MESES



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERACIONAL

 ≥ 6 ≤ 13 Ton

CAPACIDADE DE ÓLEO

110-180 l/min.

PRESSÃO

> 250 bar

CONTRA PRESSÃO

< 4 bar

TORQUE DE SAÍDA

5000 Nm

POTÊNCIA DE CORTE

19600 N

PESO

0,6 Ton

GIROS

80/110 min/max

## ÁREAS DE APLICAÇÕES



TUNEIS E GALERIAS



CANALIZAÇÕES



CANTEIROS URBANOS



OBRAS RODOVIÁRIAS



FORMAÇÃO DE PAREDES EM ROCHA, ASFALTO, CIMENTO



DEMOLIÇÕES



ESCAVAÇÕES DE TERRENOS, ROCHA, ASFALTO, CIMENTO



ÁREAS DE AGRICULTURA E FLORESTAIS

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso. Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.