



MB-R800



ACCESSORIES

- KIT DE REPOSIÇÃO
- ENGATE
- TAMBOR INTERCAMBIÁVEL LOW-SET
- TAMBOR INTERCAMBIÁVEL FULL-SET
- KIT NEBULIZADOR
- DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DAS ALTAS TEMPERATURAS DO ÓLEO
- KIT PICOS ROCHA OU ASFALTO
- GARANTIA 24 MESES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------|---|
| MÁQUINA OPERACIONAL |  ≥ 10 ≤ 22 Ton |
| CAPACIDADE DE ÓLEO | 200-300 l/min. |
| PRESSÃO | > 350 bar |
| CONTRA PRESSÃO | < 4 bar |
| TORQUE DE SAÍDA | 10000 Nm |
| POTÊNCIA DE CORTE | 33900 N |
| PESO | 1 Ton |
| GIROS | 60/80 min/max |

ÁREAS DE APLICAÇÕES



TUNEL E GALERIAS



CANALIZAÇÕES



CANTEIROS URBANOS



OBRAS RODOVIÁRIAS



FORMAÇÃO DE PAREDES EM ROCHA, ASFALTO, CIMENTO



DEMOLIÇÕES



ESCAVAÇÕES DE TERRENOS, ROCHA, ASFALTO, CIMENTO



ÁREAS DE AGRICULTURA E FLORESTAIS

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso. Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.