



# MB-R900




## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
- КРЕПЛЕНИЕ
- КРЕПЛЕНИЕ
- СМЕННЫЕ БАРАБАНЫ
- НАБОР-РАСПЫЛИТЕЛЬ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- КОМПЛЕКТ ЗУБЬЕВ ДЛЯ ГОРНЫХ ПОРОД ИЛИ АСФАЛЬТА
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	 $\geq 19 \leq 35$ Ton
ПОТОК МАСЛА	250-350 l/min.
ДАВЛЕНИЕ	> 350 bar
ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	< 4 bar
ВЫХОДНОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	13200 Nm
УСИЛИЕ РЕЗАНИЯ	40000 N
ВЕС	1,4 Ton
ОБОРОТЫ В МИНУТУ	60/80 min/max

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ТУННЕЛИ И  
ПОДЗЕМНЫЕ  
ПЕРЕХОДЫ



ПРОКЛАДКА  
ТРУБОПРОВОДОВ



ГОРОДСКИЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
ПЛОЩАДКИ



ДОРОЖНОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО



ПРОФИЛИРОВАНИЕ  
СКАЛЬНЫХ И  
БЕТОННЫХ СТЕН



СНОС  
СТРОЕНИЙ



ВЫЕМКА ГРУНТА,  
ГОРНЫХ ПОРОД,  
АСФАЛЬТА И ЦЕМЕНТА  
СОЗДАНИЕ ОСНОВАНИЙ



СЕЛЬСКОЕ  
ХОЗЯЙСТВО И  
ЛЕСОПОСАДКИ

Приведенные данные не носят обязательного характера, поскольку производитель оставляет за собой право улучшения выпускаемой продукции в любой момент и без какого-либо предварительного уведомления.

Rev. 2019 / 03



WWW.MBCRUSHER.COM