


# MB-HDS214


**MB**  
THE CRUSHING EVOLUTION



950 mm



1125 mm



1380 mm

## ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- WELLENTRÄGER
- WELLENKIT MIT KREUZ-SCHEIBEN
- MISCHWELLEN-KIT
- SIEBWELLEN-KIT MIT EXAGON-SCHEIBEN
- SIEBWELLEN-KIT MIT QUADRAT-SCHEIBEN

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### EMPFOHLENER BAGGER

-   $\geq 6 \leq 12$  Ton
-   $\geq 5 \leq 8$  Ton
-   $\geq 3,5$  Ton

### LADEKAPAZITÄT

0,5 m<sup>3</sup>

### ABMESSUNGEN

1380 x 1125 x H 950 mm

### BETRIEBSDRUCK

&gt; 200 bar

### GEGENDRUCK

-

### GEWICHT

0,82 Ton

### EMPFOHLENE ÖLMENGE

75 l/min.

## WELLEN-KIT

\* Welle in Schlussposition

KIT	EINSTELLUNG	BEARBEITUNGSART
 <b>WELLENKIT MIT KREUZ-SCHEIBEN</b>	36,5* mm	Zerkleinerung von Gipsplatten, Holzabfälle und Holzträgern Zerkleinerung von Wurzeln, Ästen und Blättern   Kompostierung
 <b>MISCHWELLEN-KIT</b>	-	Sieben feuchter Erde, trockener Erde, feuchten allgemeinen Bauschutts   Kompostierung Zerkleinerung von Kohle   Bodenbelüftung   Zertrümmerung von Gipsplatte und Asphalt
 <b>SIEBWELLEN-KIT MIT EXAGON-SCHEIBEN</b>	8,5/16 mm	Sieben feuchter Erde, trockener Erde, feuchten allgemeinen Bauschutts   Kompostierung Zerkleinerung von Wurzeln, Ästen, Blättern und Kohle   Zertrümmerung/Zerkleinerung von Astwerk und Gipsplatte   Kompostierung   Bodenbelüftung
 <b>SIEBWELLEN-KIT MIT QUADRAT-SCHEIBEN</b>	20/50 mm	Sieben feuchter Erde, trockener Erde, feuchten allgemeinen Bauschutts   Kompostierung   Bodenbelüftung

## ANWENDUNGSBEREICHE



RECYCLING

KANAL - UND  
TIEFBAUMATERIALBEWEGUNG  
UND -SORTIERUNGINDUSTRIELLE  
UMGEBUNGENUMWELTSANIE-  
RUNG

FEINSIEBEN

ZERTRÜMMERUNG  
VON ASPHALT

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.  
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

Rev. 2019 / 03

in f    

WWW.MBCRUSHER.COM