



MB-HDS314



1250 mm



1350 mm



1430 mm

ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- ANSCHLUSS
- WELLENTRÄGER
- WELLENKIT MIT KREUZ-SCHEIBEN
- MISCHWELLEN-KIT
- SIEBWELLEN-KIT MIT EXAGON-SCHEIBEN
- SIEBWELLEN-KIT MIT QUADRAT-SCHEIBEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EMPFOHLENER BAGGER

≥ 10 ≤ 20 Ton

≥ 6 ≤ 10 Ton

LADEKAPAZITÄT

0,9 m³

ABMESSUNGEN

1430 x 1350 x H 1250 mm

BETRIEBSDRUCK

> 225 bar

GEGENDRUCK

< 5 bar

GEWICHT

1,4 Ton

EMPFOHLENE ÖLMENGE

100 l/min.

WELLEN-KIT

* Welle in Schlussposition

KIT	EINSTELLUNG	BEARBEITUNGSART
WELLENKIT MIT KREUZ-SCHEIBEN	36,5* mm	Zerkleinerung von Gipsplatten, Holzabfälle und Holzträgern Zerkleinerung von Wurzeln, Ästen und Blättern Kompostierung
MISCHWELLEN-KIT	-	Sieben feuchter Erde, trockener Erde, feuchten allgemeinen Bauschutts Kompostierung Zerkleinerung von Kohle Bodenbelüftung Zertrümmerung von Gipsplatte und Asphalt
SIEBWELLEN-KIT MIT EXAGON-SCHEIBEN	8,5/16 mm	Sieben feuchter Erde, trockener Erde, feuchten allgemeinen Bauschutts Kompostierung Zerkleinerung von Wurzeln, Ästen, Blättern und Kohle Zertrümmerung/Zerkleinerung von Astwerk und Gipsplatte Kompostierung Bodenbelüftung
SIEBWELLEN-KIT MIT QUADRAT-SCHEIBEN	20/50 mm	Sieben feuchter Erde, trockener Erde, feuchten allgemeinen Bauschutts Kompostierung Bodenbelüftung

ANWENDUNGSBEREICHE



RECYCLING

KANAL - UND
TIEFBAUMATERIALBEWEGUNG
UND -SORTIERUNGINDUSTRIELLE
UMGEBUNGENUMWELTSANIE-
RUNG

FEINSIEBEN

ZERTRÜMMERUNG
VON ASPHALT

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

Rev. 2019 / 03


WWW.MBCRUSHER.COM