



MB-G600 S2



ACCESSORIES

- ENGATE
- KIT MELHORIA DE GARRA INTERNA DAS PINÇAS
- KIT ADIÇÃO DE LÂMINAS MULTIFUNCAIONAIS
- KIT ELEVAÇÃO BASCULANTE COM PERFIS DE BORRACHA
- KIT COBERTURA DE CONTENÇÃO DAS PINÇAS
- KIT PEÇAS DE REPOSIÇÃO
- GARANTIA 24 MESES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERACIONAL	 $\geq 6 \leq 12$ Ton
CAPACIDADE DE CARGA (GARRAS FECHADAS)	0,29 m ³ / 290 L
FLUXO ROTAÇÃO	15 ÷ 30 l/min.
FLUXO OLIO (ABERTA/FECHADA)	25 l/min.
PRESSÃO ROTAÇÃO	> 160 bar
PRESSÃO (ABERTA/FECHADA)	200 ÷ 400 bar
PESO	0,60 Ton
ROTAÇÃO	360°

ÁREAS DE APLICAÇÕES



DEMOLIÇÕES



AMBIENTES
INDUSTRIAIS



PORTOS E
ESCALAS DE
MERCADORIAS



PEDREIRAS



CENTROS DE
RECICLAGEM



MOVIMENTAÇÃO
E SEPARAÇÃO
DE MATERIAIS

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.