



# MB-G1200 S2



## ACCESSORIES

- ENGATE
- KIT MULTIPLICADOR DA FORÇA DE ROTAÇÃO (VAZÃO NA ROTAÇÃO 40 ÷ 70 L/MIN)
- KIT MELHORIA DE GARRA INTERNA DAS PINÇAS
- KIT ADIÇÃO DE LÂMINAS MULTIFUNCAIONAIS
- KIT ELEVAÇÃO BASCULANTE COM PERFIS DE BORRACHA
- KIT COBERTURA DE CONTENÇÃO DAS PINÇAS
- KIT PEÇAS DE REPOSIÇÃO
- GARANTIA 24 MESES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERACIONAL	 ≥ 18 ≤ 30 Ton
CAPACIDADE DE CARGA (GARRAS FECHADAS)	0,71 m <sup>3</sup> / 710 L
FLUXO ROTAÇÃO	20 ÷ 35 l/min.
FLUXO OLIO (ABERTA/FECHADA)	70 l/min.
PRESSÃO ROTAÇÃO	> 220 bar
PRESSÃO (ABERTA/FECHADA)	300 ÷ 400 bar
PESO	1,60 Ton
ROTAÇÃO	360°



## ÁREAS DE APLICAÇÕES



DEMOLIÇÕES



AMBIENTES INDUSTRIAIS



PORTOS E ESCALAS DE MERCADORIAS



PEDREIRAS



CENTROS DE RECICLAGEM



MOVIMENTAÇÃO E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso. Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.