



# MB-G1500 S2



## ZUBEHÖR

- ANSCHLUSS
- DREHKRAFT-MULTIPLIKATOR-BAUSATZ (DURCHSATZ ROTATION 40 ÷ 70 L/MIN)
- BAUSATZ ZUR INNEREN GRIFFVERBESSERUNG DER ZANGEN
- BAUSATZ FÜR ZUSÄTZLICHES MULTIFUNKTIONSMESSER
- NEIGBARER HEBE-BAUSATZ MIT GUMMIPROFILIEN
- BAUSATZ ZUR AUFNAHME DER ZANGEN
- ERSATZTEIL-KIT
- 24 MONATE GARANTIE

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### EMPFOHLENER BAGGER



≥ 20 ≤ 30 Ton

### VOLUMEN (MIT GESCHLOSSENEN GREIFERSCHALEN)

1,43 m<sup>3</sup> / 1430 L

### ÖLVOLUMENSTROM PRO MINUTE

20 ÷ 35 l/min.

### LITERLEISTUNG ÖL

70 l/min.

### BENÖTIGTER ARBEITSDRUCK FÜR DIE ROTATION

> 220 bar

### DRUCK

300 ÷ 400 bar

### GEWICHT

2 Ton

### ROTATION

360°



## ANWENDUNGSBEREICHE



ABRISS



INNERSTÄDTISCHE  
BAUSTELLEN



HÄFEN UND  
FRACHTTERMINALS



STEINBRÜCHE



RECYCLING-  
ZENTREN



MATERIALBEWE-  
GUNG UND  
-TRENNUNG

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.  
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.