



MB-HDS314



1250 mm



1350 mm



1430 mm

ACCESSORIES

- ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH
- ZŁĄCZE
- STOJAK NA ROTORY
- ZESTAW KOMPOSTOWANIA RC
- ZESTAW MIESZAJĄCY RM
- ZESTAW PRZESIEWANIA DROBNEGO RE8
- ZESTAW PRZESIEWANIA DROBNEGO RE16
- ZESTAW PRZESIEWANIA ŚREDNIEGO RQ20
- ZESTAW PRZESIEWANIA ŚREDNIEGO RQ50

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA KOPARKA

≥ 10 ≤ 20 Ton

≥ 6 ≤ 10 Ton

ŁADOWNOŚĆ

0,9 m³

ROZMIARY

1430 x 1350 x H 1250 mm

CIŚNIENIE

> 225 bar

PRZECIWCIŚNIENIE

< 5 bar

CIĘŻAR

1,4 Ton

PRZEPŁYW OLEJU

100 l/min.

ZESTAW ROTORÓW

* rotory w pozycji zamkniętej

ZESTAW	REGULACJA	TYP ROBÓT
ZESTAW KOMPOSTOWANIA RC	36,5* mm	Kruszenie ścianek gipsowych, gałęzi i drewna z belek Rozdrabnianie drewna i liści Kompostowanie
ZESTAW MIESZAJĄCY RM	-	Kruszenie płyt kartonowo-gipsowych, asfaltu, kruszyw wilgotnych Kompostowanie Rozdrabnianie węgla, Napowietrzanie terenu
ZESTAW PRZESIEWANIA DROBNEGO RE8/RE16	8,5/16 mm	Przesiewanie mokrej ziemi, suchej ziemi, wilgotnego kruszywa Rozdrabnianie drewna, liści i węgla Kruszenie gałęzi i ścianek gipsowych Kompostowanie Napowietrzanie terenu
ZESTAW PRZESIEWANIA ŚREDNIEGO RQ20/RQ50	20/50 mm	Przesiewanie mokrej ziemi, suchej ziemi, wilgotnego kruszywa Kompostowanie Napowietrzanie terenu

OBSZARY ZASTOSOWANIA



RECYKLING

RUROCIĄGI I
KANALIZACJEKOMPOSTOWANIE I
NAKLADYOBSZARY
PRZEMYSŁOWE

REKULTYWACJE

DROBNE
PRZESIEWANIEKRUSZENIE
ASFALTU

Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.