



MB-R500




AKCESORIA

- ZŁĄCZE
- WYMIENNY BĘBEN LOW-SET
- WYMIENNY BĘBEN FULL-SET
- ZESTAW ZĘBÓW DO SKAŁ LUB ASFALTU
- OGRANICZNIK ZAPYLENIA
- ZESTAW OSŁONY BĘBNA
- ZESTAW BOCZNEJ REGULACJI FREZOWANIA
- ZESTAW ROTACJI KOLUMNY
(WYMAGA INSTALACJI OBROTOWEJ)
- ZESTAW WZMOCNIONEGO NAPĘDU
- ZESTAW DO REDUKCJI WYSOKICH TEMPERATUR
- ZALECANE CZĘŚCI ZAMIENNE
- GWARANCJA 24 MIESIĘCY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA KOPARKA



PRZEPŁYW OLEJU (MIN)

60-120 l/min.

CIŚNIENIE

> 200 bar

PRZECIWCIŚNIENIE

< 4 bar

WYJŚCIOWY MOMENT OBROTOWY

5000 Nm

SIŁA WYBIERANIA

19600 N

CIĘŻAR

0,3 Ton

PRĘDKOŚĆ/MIN.

80/120 min/max

OBSZARY ZASTOSOWANIA



TUNELE I URABIANIE
SKAŁ



RUROCIĄGI I
KANALIZACJE



MIEJSKIE PLACE
BUDOWY



ROBOTY
DROGOWE



PROFILOWANIE SKAŁ I
BETONOWYCH ŚCIAN



ROZBIÓRKI



WYKOPY W ZIEMI,
SKALE, ASFALCIE I
CEMENCIE



UTRZYMANIE
TERENÓW ZIELONYCH,
ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.