



# MB-R800



## AKCESORIA

- ZŁĄCZE
- WYMIENNY BĘBEN LOW-SET
- WYMIENNY BĘBEN FULL-SET
- ZESTAW ZĘBÓW DO SKAŁ LUB ASFALTU
- OGRANICZNIK ZAPYLENIA
- ZESTAW DO REDUKCJI WYSOKICH TEMPERATUR
- ZALECANE CZĘŚCI ZAMIENNE
- GWARANCJA 24 MIESIĘCY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA KOPARKA	 $\geq 10 \leq 22$ Ton
PRZEPŁYW OLEJU (MIN)	200-300 l/min.
CIŚNIENIE	> 350 bar
PRZECIWCISNIENIE	< 4 bar
WYJŚCIOWY MOMENT OBROTOWY	10000 Nm
SILA WYBIERANIA	33900 N
CIĘŻAR	1 Ton
PRĘDKOŚĆ/MIN.	60/80 min/max

## OBSZARY ZASTOSOWANIA



TUNELE I URABIANIE  
SKAŁ



RUROCIĄGI I  
KANALIZACJE



MIEJSKIE PLACE  
BUDOWY



PROFILOWANIE  
DRÓG



PROFILOWANIE SKAŁ I  
BETONOWYCH ŚCIAN



ROZBIÓRKI



WYKOPY W ZIEMI,  
SKALE, ASFALCIE I  
CEMENCIE



UTRZYMANIE  
TERENÓW ZIELONYCH,  
ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.  
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.