



MB-G600 S2



AKCESORIA

- ZŁĄCZE
- ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
- ZESTAW ULEPSZAJĄCY WEWNĘTRZNY UCHWYT SZCZĘKI
- ZESTAW DODATKOWYCH OSTRZY WIELOFUNKCYJNYCH
- ZESTAW PODNOSZENIA /PRZECHYLANIA Z GUMOWYMI PROFILAMI
- ZESTAW DO OSŁONY CHYWTANEGO MATERIAŁU
- ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA KOPARKA

$\geq 6 \leq 12$ Ton

ŁADOWNOŚĆ (KLESZCZE ZAMKNIĘTE)

0,29 m³ / 290 L

OBCIĄŻENIE OBROTU

15 ÷ 30 l/min.

PRZEPŁYW OLEJU PRZY OBRODZIE (MIN/MAX)

25 l/min.

CIŚNIENIE PRZY OBRODZIE

> 160 bar

CIŚNIENIE ZAMKNIĘCIA (MIN/MAX)

200 ÷ 400 bar

CIĘŻAR

0,60 Ton

OBRÓT

360°

OBSZARY ZASTOSOWANIA



ROZBIÓRKI



MIEJSKIE PLACE
BUDOWY



PORTY I TERMINALE
TOWAROWE



KAMIENIOŁOMY



CENTRA RECYKLINGU
I SEGREGACJI
MATERIAŁÓW

Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.