



# MB-R500



500 mm



500 mm

820 mm

## ACCESSORI

- ATTACCO FISSO
- TAMBURO INTERCAMBIABILE LOW-SET
- TAMBURO INTERCAMBIABILE FULL-SET
- KIT PICCHI ROCCIA O ASFALTO
- NEBULIZZATORE
- KIT COPERTURA TAMBURO
- KIT LATERALE REGOLAZIONE FRESATURA
- KIT ROTAZIONE TORRETTA (NECESSITA DI IMPIANTO DI ROTAZIONE)
- KIT TRASMISSIONE POTENZIATA
- KIT RIDUZIONE ALTE TEMPERATURE
- RICAMBI CONSIGLIATI
- GARANZIA 24 MESI



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### ESCAVATORE CONSIGLIATO

≥ 3,5 ≤ 11 Ton

### PORTATA D'OLIO (MIN)

60-120 l/min.

### PRESSIONE

&gt; 350 bar

### CONTROPRESSIONE

&lt; 4 bar

### COPPIA IN USCITA

5000 Nm

### FORZA SU DENTE

19600 N

### PESO

0,30 Ton

### VELOCITÀ/MIN.

80/120 min/max

## AREE DI APPLICAZIONE



GALLERIE



CANALIZZAZIONI

CANTIERI  
CITTADINILAVORI  
STRADALISCAVI IN TERRA,  
ROCCIA, ASFALTO  
E CEMENTO

DEMOLIZIONI

PROFILAZIONE  
DI STRADE E  
LAVORAZIONE  
DI PARETIAREE AGRICOLE  
E FORESTALI