



# MB-HDS214



## ACCESSORIES

- КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
- КРЕПЛЕНИЕ
- КОРПУС ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РОТОРОВ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОМПСТИРОВАНИЯ RC
- КОМПЛЕКТ СМЕСИТЕЛЯ RM
- КОМПЛЕКТ МЕЛКОГО ПРОСЕИВАНИЯ RE8
- КОМПЛЕКТ МЕЛКОГО ПРОСЕИВАНИЯ RE16
- КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ПРОСЕИВАНИЯ RQ20
- КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ПРОСЕИВАНИЯ RQ50

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	 $\geq 6 \leq 12$ Ton  $\geq 5 \leq 8$ Ton  $> 3,5$ Ton
ВМЕСТИМОСТЬ	0,5 m <sup>3</sup>
РАЗМЕРЫ	1380 x 1125 x H 950 mm
ДАВЛЕНИЕ	> 200 bar
МАССА	0,82 Ton
ПОТОК МАСЛА	75 l/min.

## КОМПЛЕКТ РОТОРОВ

\* ротор в закрытом положении

КОМПЛЕКТ	РЕГУЛИРОВАНИЕ	ТИП ОБРАБОТКИ
 КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОМПСТИРОВАНИЯ RC	36,5* mm	Измельчение листвы и хвороста
 КОМПЛЕКТ СМЕСИТЕЛЯ RM	-	Аэрация почвы   Аэрация компоста   Измельчение дровесного угля   Измельчение стекла   Измельчение гипскартона
 КОМПЛЕКТ МЕЛКОГО ПРОСЕИВАНИЯ RE8/RE16	8,5/16 mm	Просеивание влажной почвы, сухой почвы
 КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ПРОСЕИВАНИЯ RQ20/RQ50	20/50 mm	Просеивание влажной почвы, сухой почвы   Аэрация почвы

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Приведенные данные не носят обязательного характера, поскольку производитель оставляет за собой право улучшения выпускаемой продукции в любой момент и без какого-либо предварительного уведомления.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM