



MB-HDS314



1250 mm



1350 mm



1430 mm

ACCESSORIES

- КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
- КРЕПЛЕНИЕ
- КОРПУС ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РОТОРОВ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОМПСТИРОВАНИЯ RC
- КОМПЛЕКТ СМЕСИТЕЛЯ RM
- КОМПЛЕКТ МЕЛКОГО ПРОСЕИВАНИЯ RE8
- КОМПЛЕКТ МЕЛКОГО ПРОСЕИВАНИЯ RE16
- КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ПРОСЕИВАНИЯ RQ20
- КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ПРОСЕИВАНИЯ RQ50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР



≥ 10 ≤ 20 Ton



≥ 6 ≤ 10 Ton

ВМЕСТИМОСТЬ

0,9 m³

РАЗМЕРЫ

1430 x 1350 x H 1250 mm

ДАВЛЕНИЕ

> 230 bar

МАССА

1,40 Ton

ПОТОК МАСЛА

100 l/min.

КОМПЛЕКТ РОТОРОВ

* ротор в закрытом положении

КОМПЛЕКТ	РЕГУЛИРОВАНИЕ	ТИП ОБРАБОТКИ
 КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОМПСТИРОВАНИЯ RC	36,5* mm	Измельчение листвы и хвороста
 КОМПЛЕКТ СМЕСИТЕЛЯ RM	-	Аэрация почвы Аэрация компоста Измельчение дровесного угля Измельчение стекла Измельчение гипскартона
 КОМПЛЕКТ МЕЛКОГО ПРОСЕИВАНИЯ RE8/RE16	8,5/16 mm	Просеивание влажной почвы, сухой почвы
 КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ПРОСЕИВАНИЯ RQ20/RQ50	20/50 mm	Просеивание влажной почвы, сухой почвы Аэрация почвы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕРЕРАБОТКА
ДЛЯ ПОВТОРНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПРОКЛАДКА
ТРУБОПРОВОДОВ



КОМПСТИРОВАНИЕ
И ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПЛОЩАДКИ



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
МЕЛИОРАЦИЯ



МЕЛКОЕ
ПРОСЕИВАНИЕ



ДРОБЛЕНИЕ
АСФАЛЬТА

Приведенные данные не носят обязательного характера, поскольку производитель оставляет за собой право улучшения выпускаемой продукции в любой момент и без какого-либо предварительного уведомления.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM