



MB-R500



500 mm



500 mm

820 mm

OPTIONS

- ATTACHE
- TAMBOUR INTERCHANGEABLE LOW-SET
- TAMBOUR INTERCHANGEABLE FULL-SET
- KIT PICS ROCHE OU ASPHALTE
- KIT BRUMISATEUR
- KIT POUR COUVERTURE DE TAMBOUR
- KIT LATÉRAL RÉGLAGE FRAISAGE
- KIT ROTATION TOURELLE (NECESSITE LIGNE DE ROTATION)
- KIT TRANSMISSION AUGMENTÉE
- KIT RÉDUCTION DES HAUTES TEMPÉRATURES
- PIÈCES DE RECHANGE CONSEILLÉES
- GARANTIE 24 MOIS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--|
| MACHINE OPÉRATRICE |   $\geq 3,5 \leq 11$ Ton |
| DEBIT D'HUILE (MIN) | 60-120 l/min. |
| PRESSION MAXIMALE | > 350 bar |
| CONTRE-PRESSION DRAINAGE MAX | < 4 bar |
| COUPLE DE SORTIE | 5000 Nm |
| EFFORT DE CISAILEMENT | 19600 N |
| POIDS | 0,30 Ton |
| TOURS/MIN. | 80/120 min/max |

DOMAINES D'APPLICATION

TUNNELS
ET GALERIES

CANALISATIONS

CHANTIERS
URBAINSTRAVAUX
ROUTIERSPROFILAGE DE MURS
EN ROCHER ET BÉTON
CARRIÈRES

DÉMOLITIONS

EXCAVATIONS
DE TERRAIN ET
RÉALISATION DE
FONDATIONSESPACES
AGRICILES ET
FORESTIERS