



MB-R500



500 mm



500 mm

820 mm

ZUBEHÖR

- ANSCHLUSS
- FRÄSTROMMEL KIT FULL-SET
- FRÄSTROMMEL KIT LOW-SET
- MEIBEL-KIT FÜR ASPHALT ODER FELSEN
- BESPRÜHEINHEIT
- TROMMELABDECKUNGS-KIT
- KIT-SEITLICHE FRÄSENABDECKUNG
- ROTATIONS-KIT (ROTATIONSANLAGE BENOETIGT)
- POWER BOOST-KIT
- KIT ZUR REDUZIERUNG DER HOHEN ÖLTEMPERATUREN
- EMPFOHLENES ERSATZTEILSET
- 24 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EMPFOHLENER BAGGER

≥ 3,5 ≤ 11 Ton

ÖLBEDARF (AUF/ZU)

60-120 l/min.

GEGENDRUCK

> 350 bar

RÜCKSTAUDRUCK

< 4 bar

DREHMOMENT

5000 Nm

SCHNEIDKRAFT

19600 N

GEWICHT

0,30 Ton

GESCHWINDIGKEIT/MIN.

80/120 min/max

ANWENDUNGSBEREICHE



TUNNEL UND GALERIEN



KANALISATION



INNERSTÄDTISCHE BAUSTELLEN



STRABENBAU



PROFILIERUNG VON STEIN- UND ZEMENTWÄNDEN



ABBRUCHARBEITEN



GRABUNGEN IN ERDE, FELS, ASPHALT UND ZEMENT



LANDWIRTSCHAFTS- UND FORSTGEBIETE

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

Rev. 2020 / 08


WWW.MBCRUSHER.COM