



MB-R500



500 mm



500 mm

820 mm

ACESSÓRIOS

- ENGATE
- TAMBOR INTERCAMBIÁVEL LOW-SET
- TAMBOR INTERCAMBIÁVEL FULL-SET
- KIT PICOS ROCHA OU ASFALTO
- NEBULIZADOR
- KIT DE CAPA DO TAMBOR
- KIT LATERAL DE REGULAGEM DA FRESAGEM
- KIT ROTAÇÃO DA TORRE (NECESSITA DE DISPOSITIVO DE ROTAÇÃO)
- KIT TRANSMISSÃO POTENCIADA
- DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DE ALTAS TEMPERATURAS DO ÓLEO
- PEÇAS RECOMENDADAS
- GARANTIA DE 24 MESES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERACIONAL

≥ 3,5 ≤ 11 Ton

CAPACIDADE DE ÓLEO

60-120 l/min.

PRESSÃO

> 350 bar

CONTRAPRESSÃO

< 4 bar

TORQUE DE SAÍDA

5000 Nm

POTÊNCIA DE CORTE

19600 N

PESO

0,30 Ton

ROTAÇÕES AO MINUTO (MIN/MAX)

80/120 min/max

ÁREAS DE APLICAÇÕES



TUNELIS E GALERIAS



CANALIZAÇÕES



CANTEIROS URBANOS



OBRAS RODOVIÁRIAS



FORMAÇÃO DE PAREDES EM ROCHA, ASFALTO, CIMENTO



DEMOLIÇÕES



ESCAVAÇÕES DE TERRENOS, ROCHA, ASFALTO, CIMENTO



ÁREAS DE AGRICULTURA E FLORESTAIS

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.