



# MB-R700



500 mm



895 mm

930 mm

## OPTIONS

- KIT PIÈCES DÉTACHÉES CONSEILLÉ
- ATTACHE
- TAMBOUR INTERCHANGEABLE LOW-SET
- TAMBOUR INTERCHANGEABLE FULL-SET
- KIT BRUMISATEUR
- KIT RÉDUCTION DES HAUTES TEMPÉRATURES
- KIT PICS ROCHE OU ASPHALTE
- GARANTIE 24 MOIS



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINE OPÉRATRICE	 $\geq 6 \leq 13$ Ton
DEBIT D'HUILE (MIN)	110-180 l/min.
PRESSION MAXIMALE	> 350 bar
CONTRE-PRESSION DRAINAGE MAX	< 4 bar
COUPLE DE SORTIE	5000 Nm
EFFORT DE CISAILEMENT	19600 N
POIDS	0,60 Ton
TOURS/MIN.	80/110 min/max

## DOMAINES D'APPLICATION

TUNNELS  
ET GALERIES

CANALISATIONS

CHANTIERS  
URBAINSTRAVAUX  
ROUTIERSPROFILAGE DE MURS  
EN ROCHER ET BÉTON  
CARRIÈRES

DÉMOLITIONS

EXCAVATIONS  
DE TERRAIN ET  
RÉALISATION DE  
FONDATIONSESPACES  
AGRICLES ET  
FORESTIERS