



# MB-R700



500 mm



895 mm

930 mm

## ACCESSORIES

- ENGATE
- TAMBOR INTERCAMBIÁVEL LOW-SET
- TAMBOR INTERCAMBIÁVEL FULL-SET
- KIT PICOS ROCHA OU ASFALTO
- NEBULIZADOR
- DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DAS ALTAS TEMPERATURAS DO ÓLEO
- KIT PEÇAS DE REPOSIÇÃO
- GARANTIA DE 24 MESES



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERACIONAL	 ≥ 6 ≤ 13 Ton
CAPACIDADE DE ÓLEO	110-180 l/min.
PRESSÃO	> 350 bar
CONTRAPRESSÃO	< 4 bar
TORQUE DE SAÍDA	5000 Nm
POTÊNCIA DE CORTE	19600 N
PESO	0,60 Ton
ROTAÇÕES AO MINUTO (MIN/MAX)	80/110 min/max

## ÁREAS DE APLICAÇÕES



TUNEIS E GALERIAS



CANALIZAÇÕES



CANTEIROS URBANOS



OBRAS RODOVIÁRIAS



FORMAÇÃO DE PAREDES EM ROCHA, ASFALTO, CIMENTO



DEMOLIÇÕES



ESCAVAÇÕES DE TERRENOS, ROCHA, ASFALTO, CIMENTO



ÁREAS DE AGRICULTURA E FLORESTAIS

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso. Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.