



MB-R800




ZUBEHÖR

- ANSCHLUSS
- FRÄSTROMMEL KIT FULL-SET
- FRÄSTROMMEL KIT LOW-SET
- MEIßEL-KIT FÜR ASPHALT ODER FELSEN
- BESPRÜHEINHEIT
- KIT ZUR REDUZIERUNG DER HOHEN ÖLTEMPERATUREN
- ERSATZTEIL-KIT
- 24 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EMPFOHLENER BAGGER	 $\geq 10 \leq 22$ Ton
ÖLBEDARF (AUF/ZU)	200-300 l/min.
GEGENDRUCK	> 350 bar
RÜCKSTAUDRUCK	< 4 bar
DREHMOMENT	10000 Nm
SCHNEIDKRAFT	33900 N
GEWICHT	1 Ton
GESCHWINDIGKEIT/MIN.	60/80 min/max

ANWENDUNGSBEREICHE



TUNNEL UND GALERIEN



KANALISATION



INNERSTÄDTISCHE BAUSTELLEN



STRABENBAU



PROFILIERUNG VON STEIN- UND ZEMENTWÄNDEN



ABBRUCHARBEITEN



GRABUNGEN IN ERDE, FELS, ASPHALT UND ZEMENT



LANDWIRTSCHAFTS- UND FORSTGEBIETE

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM