



MB-R800

MB[®]
THE CRUSHING EVOLUTION



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
- КРЕПЛЕНИЕ
- КРЕПЛЕНИЕ
- СМЕННЫЕ БАРАБАНЫ
- НАБОР-РАСПЫЛИТЕЛЬ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- КОМПЛЕКТ ЗУБЬЕВ ДЛЯ ГОРНЫХ ПОРОД ИЛИ АСФАЛЬТА
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	 $\geq 10 \leq 22$ Ton
ПОТОК МАСЛА	200-300 l/min.
ДАВЛЕНИЕ	> 350 bar
ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	< 4 bar
ВЫХОДНОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	10000 Nm
СИЛА РЕЗАНИЯ	33900 N
МАССА	1 Ton
ОБОРОТЫ В МИНУТУ	60/80 min/max

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ТУННЕЛИ И
ПОДЗЕМНЫЕ
ПЕРЕХОДЫ



ПРОКЛАДКА
ТРУБОПРОВОДОВ



ГОРОДСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ



ДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО



ПРОФИЛИРОВАНИЕ
СКАЛЬНЫХ И
БЕТОННЫХ СТЕН



СНОС
СТРОЕНИЙ



ВЫЕМКА ГРУНТА,
ГОРНЫХ ПОРОД,
АСФАЛЬТА И ЦЕМЕНТА
СОЗДАНИЕ ОСНОВАНИЙ



СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО И
ЛЕСОПОСАДКИ

Приведенные данные не носят обязательного характера, поскольку производитель оставляет за собой право улучшения выпускаемой продукции в любой момент и без какого-либо предварительного уведомления.

Rev. 2020 / 08

in f    

WWW.MBCRUSHER.COM