



MB-R900




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
- КРЕПЛЕНИЕ
- КРЕПЛЕНИЕ
- СМЕННЫЕ БАРАБАНЫ
- НАБОР-РАСПЫЛИТЕЛЬ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- КОМПЛЕКТ ЗУБЬЕВ ДЛЯ ГОРНЫХ ПОРОД ИЛИ АСФАЛЬТА
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	 $\geq 19 \leq 35$ Ton
ПОТОК МАСЛА	250-350 l/min.
ДАВЛЕНИЕ	> 350 bar
ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	< 4 bar
ВЫХОДНОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	13200 Nm
СИЛА РЕЗАНИЯ	40000 N
МАССА	1,40 Ton
ОБОРОТЫ В МИНУТУ	60/80 min/max

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ТУННЕЛИ И
ПОДЗЕМНЫЕ
ПЕРЕХОДЫ



ПРОКЛАДКА
ТРУБОПРОВОДОВ



ГОРОДСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ



ДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО



ПРОФИЛИРОВАНИЕ
СКАЛЬНЫХ И
БЕТОННЫХ СТЕН



СНОС
СТРОЕНИЙ



ВЫЕМКА ГРУНТА,
ГОРНЫХ ПОРОД,
АСФАЛЬТА И ЦЕМЕНТА
СОЗДАНИЕ ОСНОВАНИЙ



СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО И
ЛЕСОПОСАДКИ

Приведенные данные не носят обязательного характера, поскольку производитель оставляет за собой право улучшения выпускаемой продукции в любой момент и без какого-либо предварительного уведомления.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM