



# MB-R900



## ACCESSORIES

- ENGATE
- TAMBOR INTERCAMBIÁVEL LOW-SET
- TAMBOR INTERCAMBIÁVEL FULL-SET
- KIT PICOS ROCHA OU ASFALTO
- NEBULIZADOR
- DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DAS ALTAS TEMPERATURAS DO ÓLEO
- KIT PEÇAS DE REPOSIÇÃO
- GARANTIA DE 24 MESES



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERACIONAL	 ≥ 19 ≤ 35 Ton
CAPACIDADE DE ÓLEO	250-350 l/min.
PRESSÃO	> 350 bar
CONTRAPRESSÃO	< 4 bar
TORQUE DE SAÍDA	13200 Nm
POTÊNCIA DE CORTE	40000 N
PESO	1,40 Ton
ROTAÇÕES AO MINUTO (MIN/MAX)	60/80 min/max

## ÁREAS DE APLICAÇÕES

							
TUNEIS E GALERIAS	CANALIZAÇÕES	CANTEIROS URBANOS	OBRAS RODOVIÁRIAS	FORMAÇÃO DE PAREDES EM ROCHA, ASFALTO, CIMENTO	DEMOLIÇÕES	ESCAVAÇÕES DE TERRENOS, ROCHA, ASFALTO, CIMENTO	ÁREAS DE AGRICULTURA E FLORESTAIS

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso. Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.