



MB-R900



AKCESORIA

- ZŁĄCZE
- WYMIENNY BĘBEN LOW-SET
- WYMIENNY BĘBEN FULL-SET
- ZESTAW ZĘBÓW DO SKAŁ LUB ASFALTU
- OGRANICZNIK ZAPYLENIA
- ZESTAW DO REDUKCJI WYSOKICH TEMPERATUR
- ZALECANE CZĘŚCI ZAMIENNE
- GWARANCJA 24 MIESIĘCY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA MASZYNA OPERACYJNA	 $\geq 19 \leq 35$ Ton
PRZEPŁYW OLEJU (MIN)	250-350 l/min.
CIŚNIENIE	> 350 bar
PRZECIWCISNIENIE	< 4 bar
WYJŚCIOWY MOMENT OBROTOWY	13200 Nm
SILA WYBIERANIA	40000 N
CIĘŻAR	1,40 Ton
PRĘDKOŚĆ/MIN.	60/80 min/max

OBSZARY ZASTOSOWANIA



TUNELE I URABIANIE
SKAŁ



RUROCIĄGI I
KANALIZACJE



MIEJSKIE PLACE
BUDOWY



PROFILOWANIE
DRÓG



PROFILOWANIE SKAŁ I
BETONOWYCH ŚCIAN



ROZBIÓRKI



WYKOPY W ZIEMI,
SKALE, ASFALCIE I
CEMENCIE



UTRZYMANIE
TERENÓW ZIELONYCH,
ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM