



MB-G600 S4



ACCESSORIES

- КРЕПЛЕНИЕ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УСИЛИЯ ЗАХВАТА ЧЕЛЮСТЕЙ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НОЖЕЙ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УСИЛИЯ ЗАХВАТА ЧЕЛЮСТЕЙ
- НАБОР КОЖУХОВ ДЛЯ ЧЕЛЮСТЕЙ
- КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	 $\geq 6 \leq 12$ Ton
ОБЪЕМ (ЗАКРЫТЫЕ ЧЕЛЮСТИ)	0,29 m ³ / 290 L
ПОДАЧА ВРАЩЕНИЯ	15 ÷ 30 l/min.
ПОТОК МАСЛА (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ)	25 l/min.
ДАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	> 160 bar
ДАВЛЕНИЕ (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ)	200 ÷ 300 bar
МАССА	0,60 Ton
ВРАЩЕНИЕ	360°

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СНОС
СТРОЕНИЙ



ГОРОДСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ



ТОРГОВЫЕ ПОРТЫ И
ПРИЧАЛЫ



КАРЬЕРЫ



ЦЕНТРЫ
ПОВТОРНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
И РАЗДЕЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛОВ