



# MB-G900 S4



## AKCESORIA

- ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
- ZESTAW ULEPSZAJĄCY WEWNĘTRZNY UCHWYT SZCZĘKI
- ZESTAW DODATKOWYCH OSTRZY WIELOFUNKCYJNYCH
- ZESTAW PODNOSZENIA /PRZECHYLANIA Z GUMOWYMI PROFILAMI
- ZESTAW DO OSŁONY CHYWTANEGO MATERIAŁU
- ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH
- GWARANCJA 24 MIESIĘCY

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA MASZYNA OPERACYJNA	 $\geq 12 \leq 18$ Ton
ŁADOWNOŚĆ (KLESZCZE ZAMKNIĘTE)	0,43 m <sup>3</sup> / 430 L
OBCIĄŻENIE OBROTU	15 ÷ 30 l/min.
PRZEPŁYW OLEJU PRZY OBROCE (MIN/MAX)	30 l/min.
CIŚNIENIE PRZY OBROCE	> 160 bar
CIŚNIENIE ZAMKNIĘCIA (MIN/MAX)	200 ÷ 300 bar
CIĘŻAR	0,78 Ton
OBRÓT	360°



## OBSZARY ZASTOSOWANIA



ROZBIÓRKI

MIEJSKIE PLACE  
BUDOWYPORTY I TERMINALE  
TOWAROWE

KAMIENIOŁOMY

CENTRA RECYKLINGU  
I SEGREGACJI  
MATERIAŁÓW

Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.  
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.